

基本仕様					
モデル名	SG408R-ex	SG412R-ex	SG424R-ex	SG608R	SG612R
印字方式	感熱方式/熱転写方式 兼用				
ヘッド密度(解像度)	8dot/mm (203dpi)	12dot/mm (305dpi)	24dot/mm (609dpi)	8dot/mm (203dpi)	12dot/mm (305dpi)
印字速度	最大 355.6mm/秒 (14インチ/秒)		最大 150mm/秒 (6インチ/秒)	最大 250mm/秒 (10インチ/秒)	最大 200mm/秒 (8インチ/秒)
印字有効エリア	最大 長さ2,500mm×幅104mm		最大 長さ400mm×幅104mm	最大 長さ1,249mm×幅167.5mm	
用紙サイズ(台紙サイズ)	連続発行 ティアオフ カット 剥離 剥離台紙巻取 長さ: 6~397mm (9~400mm) 幅: 22mm~128mm (25~131mm) 長さ: 17~397mm (20~400mm) 幅: 22mm~128mm (25~131mm) 長さ: 17~397mm (20~400mm) 幅: 22mm~128mm (25~131mm) 長さ: 27~397mm (30~400mm) 幅: 22mm~128mm (25~131mm) 長さ: 17~397mm (20~400mm) 幅: 22mm~128mm (25~131mm)		連続発行 ティアオフ カット 剥離 長さ: 16~1249mm (19~1,252mm) 幅: 47~177mm (50~180mm) 長さ: 32~397mm (35~400mm) 幅: 47~177mm (50~180mm) 長さ: 22~110mm (25~113mm) 幅: 47~177mm (50~180mm)		
用紙種類/用紙形態	当社指定用紙のご使用をお願いします。/ ロール紙・ファンフォールド紙				
用紙厚	0.06~0.268mm				
標準搭載フォント	X20: 5×9dot (英数字、記号、カナ) X21: 17×17dot (英数字、記号、カナ) X22: 24×24dot (英数字、記号、カナ) X23: 48×48dot (英数字、記号、カナ) X24: 48×48dot (英数字、記号、カナ) 漢字: 16×16dot, 22×22dot, 24×24dot, 32×32dot, 40×40dot / JISX0208 JIS第1水準~第2水準(角ゴシック体/明朝体選択可) / JISX0213 JIS第1水準~第4水準(角ゴシック体) ラスライザフォント: CG Times (英数字・記号), CG Triumvirate (英数字・記号) アウトラインフォント: 英数字、記号、カナ、漢字 (JIS第1水準、第2水準)				
バーコード	JAN/EAN, UPC-A/UPC-E, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), CODE39, CODE93, CODE128, ITF, GS1 DataBar (RSS), カスタマバーコード				
2次元コード	QRコード, セキュリティQR, マイクロQR, PDF417, マイクロPDF, MAXIコード, データマトリックス (ECC200), GS1 データマトリックス				
合成シンボル	GS1 DataBar Composite, GS1 DataBar Truncated Composite, GS1 DataBar Stacked Composite, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite, GS1 DataBar Limited Composite, GS1 DataBar Expanded Composite, GS1 DataBar Expanded Stacked Composite *GS1 DataBarはRSSのごとです。				
搭載機能	ステータス返送機能, グラフィック機能, 連番機能, フォームオーバーレイ機能, 罫線機能, 白黒反転機能, フォーマット登録機能, 外字登録機能				
自己診断機能	ヘッド切れチェック, ペーパーエンド検出, リボンエンド検出, 剥離後ラベル有無検出(剥離オプション接続時), カッターエラー(カッター仕様)				
環境条件(温度/湿度)	使用環境: 0 ~ 40℃/30~80%RH (但し, 結露なきこと) 保存環境: -5 ~ 60℃/30~90%RH (但し, 結露なきこと)		使用環境: 5 ~ 40℃/30~80%RH (但し, 結露なきこと) 保存環境: -5 ~ 60℃/30~90%RH (但し, 結露なきこと)		
ノイズ規格	VCCI Class B				
電源仕様/消費電力	AC100V~240V±10%/165W 165VA (印字率30%), 待機時: 20W 22VA		AC100V~240V±10%/230W 235VA (印字率30%), 待機時: 19W 23VA		
寸法/重量	幅271mm×奥行き460mm×高さ326mm/約16kg		幅352mm×奥行き435mm×高さ298mm/約20kg		
インターフェース	通信インターフェース: RS-232C (9ピン), IEEE1284, USB, LAN, Bluetooth 外部入出力信号 (EXT): アンフェノール14ピン, SDカードスロット, USBスロット (Aタイプ), オプションインターフェース: 無線LAN				
オプション	オプション一覧に記載				
対応ドライバ	Windows XP/Server2003/Vista/Server 2008/7/8 32ビット版 日本語版 Windows Server 2008/Server 2008 R2/7/8/Server 2012 64ビット版 日本語版				

※ラベルの発行速度や印字品質は、ご使用のラベル・リボンやプリンタの仕様、発行環境によって異なります。



# スキャントロニクス® SG400R<sup>ex</sup>シリーズ スキャントロニクス® SG600Rシリーズ



### 安心してご使用いただくための保守サポート

#### 出向保守プラン『サポート365』

- 365日(9:00~17:00)お客様の現場をサポートします。  
\*オプションで24時間対応も可能です。
- 全国39ヶ所の経験豊富なCEの修理と予防点検により安定稼働をサポートします。
- 技術料、出張料、全ての部品代が含まれているので、契約料金以外一切費用が発生しません。

1年契約更新  
更新  
5年一括契約は、1年契約の5年更新と比較して保守料金がお得です。  
5年一括契約

### Multi LABELIST V5シリーズ

ラベル・タグレイアウト作成・発行ソフトウェアです。  
文字、バーコード、グラフィック、罫線など用途に応じた様々なパーツを使用し、容易にレイアウト作成が可能です。

### TC(テレコミュニケーション)センター

消耗品の受注・お届けから最新情報のご提供まで、経験豊富なテレコミュニケーションセンターがお客様をフルサポートいたします。

### 一枚のラベルで大きな安心

サトーは、お客様の運用に合わせたプリンタとサプライを提案し、現場の安定稼働を実現します。  
サトー製プリンタには、サトーのサプライ製品純正。をご使用ください。

### SATO QUICK ORDER

小ロットから注文  
商品を見つけやすい  
選べる支払方法

公式通販 サトークイックオーダー 検索

**株式会社サトー** お問い合わせ先 フリーダイヤル ☎0120-090310

〒153-0064 東京都目黒区下目黒1丁目7番1号 ナレッジプラザ

リテール事業部 ☎03(6665)0710	ロジテックス事業部 ☎03(6665)0713	プライマリラベル事業部 ☎03(6665)0715
F A 事業部 ☎03(6665)0711	公共事業部 ☎03(6665)0716	事業部 ☎03(6665)0715
食品事業部 ☎03(6665)0712	カード事業部 ☎03(6665)0717	B P 営業部 ☎03(6665)0715
関西リテール事業部 ☎06(6369)5050	関西食品事業部 ☎06(6369)5040	関西カード営業グループ ☎06(6369)5123
関西FA・公共事業部 ☎06(6369)5070	関西ロジテックス事業部 ☎06(6369)5042	関西プライマリラベル営業グループ ☎06(6369)5043
		関西BP営業グループ ☎06(6369)5060
札幌支店 ☎011(702)4111	千葉支店 ☎043(214)5505	広島支店 ☎082(870)7100
仙台支店 ☎022(772)5011	水戸営業所 ☎029(240)0330	岡山営業所 ☎086(805)3310
盛岡営業所 ☎019(659)2011	八王子支店 ☎042(631)3100	米子営業所 ☎0859(31)3100
郡山営業所 ☎024(925)5888	松本営業所 ☎0263(28)8180	高松支店 ☎087(833)0141
		松山営業所 ☎089(921)0151
大宮支社 ☎048(661)0088	静岡支店 ☎054(280)5660	福岡支社 ☎092(642)0310
前橋営業所 ☎027(223)6431	浜松営業所 ☎053(441)2500	熊本営業所 ☎096(381)0310
新潟営業所 ☎025(287)3101	名古屋支社 ☎052(508)5055	鹿児島営業所 ☎099(210)2511
宇都宮営業所 ☎028(647)5811	金沢支店 ☎076(237)1310	那覇営業所 ☎098(852)1811
		ヘルスケア部に ☎03(6665)0714

- このカタログの記載内容は2013年6月現在のものです。
- 製品改良のため断りなく仕様を変更することがありますのでご了承ください。
- やむを得ず形式の一部または全部の廃止および無断転載をお断り致します。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
- その他、記載されている会社名、ソフトウェア名、製品名などは各社の商標、または登録商標です。
- スキャントロニクス、エコナ、純正、Multi LABELISTはサトーホールディングス(株)の登録商標です。



VOC(揮発性有機化合物)は、法令での規制対象物質として、2013年10月1日より規制対象となり、印刷工程で有機溶剤を使用しない「水溶性インク」を採用しています。

