



- 1**

**ヘッドオープンにする**

ヘッドオープンレバーを矢印の方向に倒し、ヘッドオープン状態にします。
- 2**

**リボン巻取り部のノブのロックを解除する**

リボン巻取り部のノブを90度回し、ロックを解除します。
- 3**

**使用済みのリボンを外す**

リボン巻取り部を手前の方向に引っ張り、使用済みリボンを手前の方向に引き抜きます。
- 4**

**リボン巻取り部のノブをロックする**

リボン巻取り部を奥に差込み、ノブを90度回しロックします。その際に▲▼同士が合うようにセットします。
- 5**

**新しいリボンをセットする**

リボン供給側のリボンコアを外し、新しいリボンをセットします。**リボンルート図を参照**
- 6**

**リボンルートを確認する**  
**Check!**

ガイドシャフトの上にリボンが通っている事を確認します。ガイドシャフトの下にリボンを通すと故障の原因になります。
- 7**

**リボンを巻きつける**

リボンリード紙テープの端を奥側に沿うように合わせてグリップシートに巻きつけます。**リボンルート図を参照**
- 8**

**リボンを数回巻く**

リボン面にしわがない状態まで数回巻いてください。
- 9**

**ヘッドをロックし、頭出し後ON LINEにする**

ラベルがセットされている事を確認し、両側の紫色(A)を下げて、ヘッドをロックします。次にFEEDキーを押して、ラベルの頭出しを行なった後、LINEキーを押してON LINE状態にします。